



Pony Testing International Group

报告编号: I11041044906Da



2013010338Z

资质有效期至:2016.09.27

检测报告

委托单位 北京博泽汽车部件有限公司

受测单位 北京博泽汽车部件有限公司

报告日期 2014.11.13

PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group
www.ponytest.com



Pony Testing International Group

检测报告

报告编号: I11041044906Da

第1页, 共1页

委托单位	北京博泽汽车部件有限公司		
受测单位	北京博泽汽车部件有限公司		
受测地址	北京市大兴区西红门镇鼎业路 23 号		
采样日期	2014.11.04	检测日期	2014.11.06
排气筒名称	激光焊接排气筒	标态干废气流量(m ³ /h)	3.94×10 ³
排气筒高度(m)	15	废气平均温度(℃)	22
大气压(kPa)	100.7	废气平均流速(m/s)	9.6
采样位置	净化后	净化器生产厂家	TEKA Absaug Entsorgung stechnologie GmBH
净化器名称/型号	HLTERCUBE	净化方式	过滤
参考方法	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996		
主要检测仪器	电子天平、自动烟尘(气)测试仪 等		
检测项目	排放浓度结果 (mg/m ³)	排放速率结果 (kg/h)	
颗粒物(焊接烟尘)	2.1	8.3×10 ⁻³	

编制:

审核:

批准:

www.ponytest.com

©Hotline 400-819-5688

PONY 谱尼测试
 Pony Testing International Group

 北京实验室: (010) 82618116
 青岛实验室: (0532) 88706866
 天津实验室: (022) 27360730

 长春实验室: (0431) 85150908
 大连实验室: (0411) 84650820
 郑州实验室: (0371) 69350670

 上海实验室: (021) 64851999
 宁波实验室: (0574) 87736499
 杭州实验室: (0571) 87219096

 深圳实验室: (0755) 26050909
 广州实验室: (020) 89224310
 武汉实验室: (027) 83997127



Pony Testing International Group

附:

DB11/501-2007 大气污染物综合排放标准
一般污染源大气污染物排放限值

污染物项目	大气污染物最高允许排放浓度 II 时段（mg/m ³ ）	与排气筒高度对应的大气污染物最高允许排放速率(kg/h)		无组织排放监控点浓度限值（mg/m ³ ）
		15m		
焊接烟尘	20	1.3		0.50

- 备注: 1、排放氯气、氰化氢、光气的排气筒不得低于 25 m。其它大气污染物的排气筒高度不应低于 15 m。如低于 15m, 排气筒中大气污染物排放浓度应按“无组织排放监控点浓度限值”的 5 倍执行。
- 2、当排气筒高度低于标准所列的最低排气筒高度时, 在外推法计算的排放速率限值基础上再严格 50% 执行, 外推法计算式见 DB11/501-2007 附录 B。
- 3、排气筒高度除满足排放速率限值外, 还应高出周围 200m 半径范围内的建筑物 5m 以上, 不能达到该项要求时, 最高允许排放速率应在表列排放速率标准值或按要求确定的排放速率限值的基础上严格 50% 执行。

www.ponytest.com

☎Hotline 400-819-5688